



GO RIO



Emerge una nueva y mejorada tecnología de sublimación de tinta, además de crear un nuevo posicionamiento en el mercado de impresoras de sublimación de tinta que tiene muchas oportunidades de negocio.

Impresoras RIO

La nueva impresora RIO es tan fácil de usar que puedes estar imprimiendo en minutos. Con un máximo ancho de impresión de 106 cm y una resolución máxima de 2880 dpi, la impresora RIO ofrece alta resolución en impresoras de transferencia con una velocidad de impresión de 37m²/hr. Combina las imágenes de alta resolución con las tintas base agua RioColor, podrás imprimir en la gran mayoría de las prendas de vestir con nuevos diseños que tu nunca pensaste que eran posibles. La impresión por transferencia esta creciendo como las necesidades lo demandan. Clientes que buscan una sola imagen pueden ahora solicitar una o varias impresiones sin tener que ir a través o pagar el tradicional proceso de preparación de la imagen y de la impresión por serigrafía. Es muy fácil y rápido transferir en todos los materiales de poliéster así como pancartas, banderas, pendones, prototipos, mercancías deportivas, accesorios(tazas, mouse pads, relojes), ropa(blusas, rompevientos, camisetas) decoración o personalización de interiores(cortinas, sabanas), cerámica con cubierta de poliéster, Displays para POP, posters, y mucho mas.

Tinta RioColor

La alta calidad de las tintas pigmentadas para sublimación GO RioColor usan la tecnología de auto dispersión que evita problemas al imprimir, con un gamut mas amplio que las tintas a base agua y una mayor densidad que dan como resultado colores mas brillantes y saturados. Aunque imprima en papel transfer para sublimación , usted quedara satisfecho con los resultados.



Especificaciones:

Método de Impresión:	Piezo Drive
No. de Toberas:	360 Toberas por color en un cabezal
Opciones de Tinta Disponibles:	GO RioColor
Orden de Tinta:	4 Colores KCMY
Modo de impresión:	360dpi hasta 2880 dpi
Altura del cabezal:	1.3 mm / 2.1 mm
Máximo ancho de material:	108 cm
Máximo ancho de impresión:	107 cm
Memoria:	256 Mb
Exactitud en la distancia	0.10%
Software (No Incluido):	Wasatch softRIP SP
Interfase de conectividad:	USB 2.0 / Ethernet 10/100
Peso:	78 kgs
Tamaño:	69 x 26 x 48 (175.3 x 66.04 x 121.9 cm)
Velocidad de Impresión:	Mas de 37m2 en modo de producción
Temperatura para operar:	68 °F - 86 °F
Humedad para operar:	40% - 60%
Requerimientos de energía:	100-120 volts+/- 10%, 200-240 Volts +/- 10% AC